CR80R. J / K

TYPE : HE04
CODE PIECES : GS2
CODE COULEUR : R134

J : *Num DE SERIE/MOTEUR :* JK500026~ / 5500026~
K : *Num DE SERIE/MOTEUR :* KK600001~ / 5600001~

PARTIE CYCLE	TYPE	Simple berceau dédoublé
	SUSPENSION	
	AVANT	SHOWA avec T.C.V
	Débattement / Diamètre	275 mm - Ø. 35 mm
	Pression d'air	0.0 Kg/cm²
	Capacité d'huile (cm3)	305 cm³
	Niveau d'huile (mm)	Std.:136 mini:148 Maxi:107
	Ressorts en option	Souple : 0.261 Kg/mm - 1 gorge Std.: 0.285 Kg/mm - sans Dur : 0.310 Kg/mm - 2 gorges
	ARRIERE	Prolink - SHOWA
	Débattement	280 mm
	Précharge du ressort (mm)	Std.:235.3 mini:220.6
	Pression d'azote	12 à 15 Kg/cm²
	Réglage hydraulique / Compression	Position Std. = desserré 1 tr 3/4
	Détente	Position Std. = desserré 1 tr
	Ressorts en option	Souple : 4.0 Kg/mm Jaune Souple Blanc : 3.6/Jaune 4.0 Std. : 4.4 Kg/mm Dur : 4.8 Kg/mm Noir
	PNEUS	
	AVANT	70/100 - 17 - 40M - (1 bar)
	ARRIERE	90/100 - 14 - 49M - (1 bar)
	CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5 l
	ANGLE DE CHASSE	63°20'
	CHASSE	79 mm
MOTEUR	TYPE	Monocyl. 2T refroid. liquide
	PUISSANCE	25.6 Ps à 12000 Tr/mn (DIN)
	COUPLE	1.53 Kg.m à 11500 Tr/mn (DIN)
	ALESAGE X COURSE	46 x 47.8 (NICASIL)
	CYLINDREE	79.4 cc
	TAUX DE COMPRESSION	8.4 : 1
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	
	Service limite : disques garnis/ressorts	Ep. : 2.7 mm-Long. libre 35.4 mm
	BOITE DE VITESSE	6 rapports
	DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	15 x 49
	FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 - 40 mm
	COURONNE EN OPTION	47 et 51 dents
	CHAINE SECONDAIRE	Std.:114 maillons - 116 maillons
CARBURATEUR	DIAMETRE	28 mm
	IDENTIFICATION	PE68B
	GICLEUR PRINCIPAL	#125 Std mini #115 Maxi #135
	GICLEUR DE RALENTI	#52 Std mini #48 Maxi #58
	HAUTEUR DE FLOTTEUR	19 mm
	OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE	2 tours
	AIGUILLE DE GICLEUR / POSITION	F1343H 24NAAC - DØ 2.435 mm
	AIGUILLE EN OPTION	F1345H 24NAAE - DØ 2.455 mm F1341 24NAAA - DØ 2.415 mm